



HYUNDAI MOTOR ALGERIE
 BP 60 Zone Industrielle Oued Smar-Alger
 Tél. +213 (0) 21 50 66 22 / 021 50 66 55 / 021 50 63 75
 Fax. +213 (0) 21 50 63 90
 www.hyundai-algerie.com



Fiche technique HD 270 Benne 15m3

Dimensions

Empattement	4590 mm
Longueur	7635 mm
Largeur	2495 mm
Hauteur (sans clim)	3130 mm
Porte à faux AV / AR	1495 mm / 1550 mm
Voie (avant / arrière)	2040 mm / 1850 mm

Poids

Poids total autorisé en charge	32200 Kg
Poids total à vide	11060 Kg
Charge utile	21140 Kg

Dimensions De La Benne

Longueur	4840 mm
Diamètre	2300 mm
Hauteur	1650 mm
Volume	15M3

Moteur

Type	Hyundai Moteur Diesel D6AC Turbo Charger Intercooler, 4 temps, à injection direct, refroidissement à eau
Nombre de cylindres	6 en ligne
Cylindrée (cc)	11149
Alésage x Course	130 / 140
Puissance max	340 / 2200 CV/trm
Vitesse max	100 Km/h
Couple max	140/1400 (kgm/trm)
Taux de compression	17 :1

Embrayage

Sans amiante, mono disque sec à commande hydraulique avec assistance pneumatique, (Ø' 430 mm)

Boite à vitesse

Boite mécanique Hyundai **M12S6** (over drive) à 6 vitesses AV synchronisées + 1 AR

Essieu Avant

Essieu de type « ELLIOT » inversé, forgé en section « I »

Essieu Arrière

Type entièrement flottant, réduction simple, engrenage hypoïde
 Rapport d'engrenage de réducteur final : 5.57

Direction

Type : à recirculation de billes, assistée hydrauliquement
Ø du volant (mm) : 500
Rayon de braquage (m) : 7.5

Suspension Avant

Ressorts à lames semi elliptique avec ancrage à l'avant / Amortisseurs télescopiques hydraulique.
Dimensions : 1500 x 90 mm

Suspension Arrière

Ressorts à lames semi elliptique multiple avec ancrage à l'avant et collier à l'arrière
Dimensions (mm) : Principaux 1480 x 90

Freinage

Frein de Service : hydropneumatique, système à double circuit, types à doubles mâchoires à expansion interne avec rattrapage automatique.

Frein de stationnement : frein à main par levier, opéré mécaniquement, type à mâchoire à expansion interne, agissant sur tambour à la sortie de la transmission

Equipement électrique

Batteries : 2 x 12V 150AH
Alternateur : 24V – 80AH

Pneumatique

Dimensions : 12R22.5 – 16PR

Réservoir à carburant

En acier, Capacité 200 Litres

Equipements

Chauffage de Cabine et dégivreur
Direction Assistée
Radio K7
Siège conducteur réglable
Couchette
Montre Digitale
Vide poches
Bois intérieur
Climatisation en Option
ABS en Option
PTO Intérieur bois